

# Downlights



Downlight 10cm 9W



Downlight 12cm 15W



Downlight 14cm 18W



Downlight 20cm 20W



Downlight 25cm 40W



CCT Schalter

Verbindung L-N-PE	CRI >80	Betriebstemperatur -20~+40°C	Power factor >0,9	Lebensdauer 50.000h t <sup>a</sup> =25°C
----------------------	------------	---------------------------------	----------------------	---

		Artikel	EAN Code	Abdeckung / Material	Farbtemperatur	Lumen	Lm/W Effizienz	Leistung	Abstrahlwinkel	Nennspannung	LED	IP	Garantie	Schnittdurchmesser	Abmessungen	Logistische Ausführung							
10cm 9W	Kaltweiß	DL9CW3	8436546691808	Weiß / Aluminium	5000K	650lm	72Lm/W	9W	110°	100-240 VAC 50~60Hz	10 NICHIA NF2W757	30	5 Jahre	96mm	(Ø)110mm x (H)53mm 260Gr	36 Einheiten/Pack (L)402mm x (W)401mm x (H)270mm 10,4Kg							
	Neutralweiß	DL9NW3	8436546691815		4000K	650lm	72Lm/W																
	Warmweiß	DL9WW3	8436546691822		3000K	600lm	67Lm/W																
12cm 15W	Kaltweiß	DL15CW4	8436546691839		5000K	1150lm	77Lm/W	15W			90°			220-240 VAC 50~60Hz	15 NICHIA NF2W757	44	5 Jahre	122mm	(Ø)140mm x (H)60mm 440Gr	24 Einheiten/Pack (L)440mm x (W)325mm x (H)310mm 11,6Kg			
	Neutralweiß	DL15NW4	8436546691846		4000K	1150lm	77Lm/W																
	Warmweiß	DL15WW4	8436546691853		3000K	1100lm	73Lm/W																
14cm 18W	Veränderbare CCT	DLI18CC6	8436546695288		6000K 4000K 3000K	1600lm	89Lm/W	18W Optional Dimmbar				70 MTC/ RUNLITE 2835						135mm- 145mm	(Ø)165mm x (H)63mm 350Gr	20 Einheiten/Pack (L)510mm x (W)410mm x (H)410mm 10Kg			
20cm 20W	Veränderbare CCT	DLI20CC8	8436546695295		6000K 4000K 3000K	2050lm	103Lm/W	20W Optional Dimmbar				80 MTC/ RUNLITE 2835						192mm- 210mm	(Ø)230mm x (H)75mm 700Gr	10 Einheiten/Pack (L)680mm x (W)530mm x (H)280mm 9Kg			
25cm 40W	Veränderbare CCT	DLI40CC10	8436546695301		6000K 4000K 3000K	4000lm	100Lm/W	40W Optional Dimmbar				154 MTC/ RUNLITE 2835						240mm- 255mm	(Ø)279mm x (H)94mm 900Gr	10 Einheiten/Pack (L)720mm x (W)640mm x (H)330mm 11Kg			