



LED - Paneele, quadratisch/rechteckig/rund

- Homogene Beleuchtung, ästhetisches Design, hohe Effizienz
- Flache Bauweise - ~10mm Höhe, geringes Gewicht - ALU-Rahmen weiß/silber
- Montage in Rasterdecke, Decken-/Wandaufbau, Seilabhängung, etc
- Lichtfarben 3000/4000/5000/6000°K, auch am Panel wählbar 3000/4000/5000°K
- UGR<19, CRI >80, Abstrahlwinkel 90°-120°, Schutzart IP20/44
- Optional dimmbar via 1-10VDC, PWM, DALI, Funk; RGB via CCT
- Optional: VDE-Zertifikat, auch rahmenlose Ausführung
- Panelgrößen:

300 x 300mm	18W	1.800lumen
600 x 600mm	36 - 50W	3.600 – 5.500lumen
620 x 620mm	36 - 50W	3.600 – 5.500lumen
300 x 1.200mm	36 - 50W	3.600 – 5.500lumen
600 x 1.200mm	60W	6.000lumen
Sondergrößen auf Anfrage		
Ø 145mm, h18mm	7W	600lumen
Ø 180mm, h18mm	10W	850lumen
Ø 240mm, h18mm	15W	1.350lumen
Ø 300mm, h18mm	18W	1.600lumen

Idealerweise einsetzbar für Büros, Hotel & Gastronomie, Kliniken & Arztpraxen, Verkaufs- & Schauräume, Schulen & Kindergärten, Gewerbe & Handwerk, Wohnbereich, Hinterleuchtungen, Lichtwände u.v.m.

