



## LED Leuchtmittel

- **Schraubfassung E14 & E27, SMD-/Filamenttechnik**  
Kerzen-, Kugel-, Birnenform; 3-20 Watt, bis 2.000Lumen  
2.300-6.000°Kelvin, 180/270/360°-Abstrahlwinkel  
Glaskörper klar/halbmatt/matt, optional dimmbar



- **Spot GU10, MR16/GU5.3, AR111**  
4-8 Watt; bis 800Lumen, 2.300-5.500°Kelvin, CRI >75  
30°/45°/60°/120°-Abstrahlwinkel; optional dimmbar



- **PAR38 LED-Lampen E27/GU10**  
60/90/120/150cm; 10–30 Watt; 900-3.000Lumen  
3.000-6.000Kelvin, 20°/120°/140° Abstrahlwinkel  
CRI 70-94, Front klar oder matt



- **LED-Röhrenlampen T8 / T5**  
60/90/120/150cm, 8-40 Watt, 900-5.500Lumen  
3.000-6.000Kelvin, 80°/120°/140° Abstrahlwinkel  
Abdeckung klar oder matt, optional dimmbar



- **LED-Lichtbänder, 5m-Rolle, 12/24V**  
2300-6000°K, RGB/RGBW, dynamisch weiß  
250-4.000 Lumen/m, dimmbar, IP20/43/66, CRI80/90  
Rückseite selbstklebend, Montage in Alu-Profil



- **LED-Panelleuchten, IP20/44**  
10-60 Watt; 1.000–6.000Lumen, 3.000-6.000°Kelvin  
90/120° Abstrahlwinkel, CRI>80, Rahmen weiß/Alu  
Quadratisch/eckig/rund, auch rahmenlose Ausführung  
Montage in Rasterdecke, Deckenaufbau, Seilabhängung, etc

