




LED - Panele, quadratisch/rechteckig/rund

- Homogene Beleuchtung, ästhetisches Design, hohe Effizienz
- Flache Bauweise - ~10mm Höhe, geringes Gewicht - ALU-Rahmen weiß, silber, schwarz
- Montage in Rasterdecke, Decken-/Wandaufbau, Seilabhängung, etc
- Lichtfarben 2700/3000/4000/5000/6000°K, auch am Panel wählbar 2700/4000/5000°K
- UGR<19, CRI >80, Abstrahlwinkel 90°-120°, Schutzart IP20/IP44/IP65
- Optional dimmbar via CASAMBI, TRIAC, 1-10VDC, PWM, DALI, Funk; RGB via CCT
- Optional: rahmenlose Ausführung
- Panelgrößen:

300 x 300mm	1.500lumen	620 x 620mm	3.600 – 5.500lumen
300 x 600mm	2.500lumen	300 x 1.200mm	3.600 – 5.500lumen
600 x 600mm	3.600 – 5.500lumen	600 x 1.200mm	ca. 6.500lumen
620 x 620mm	3.600 – 5.500lumen	RUND: Ø 145mm, Ø 180mm, Ø 240mm, Ø 300mm	
- Transparentpanel bidirektional up/down, 45W/4600lum, 3000/4000K, 300x1200mm, IP40

Panele Idealerweise einsetzbar für Büros, Kliniken & Arztpraxen, Hotellerie & Gastronomie, Verkaufs- & Schauräume, Schulen & Kindergärten, Gewerbe & Handwerk, Wohnbereich, Hinterleuchtungen, Lichtwände u.v.m.



Alle Bilder: ©2024 Brenner GmbH